



RADLASTWAAGE – 2 PLATTEN



Abbildungen ähnlich



TECHNISCHE DATEN

- Platzsparende Lösung zur schnellen Verwiegung von Fahrzeugen
- Dynamisches Wiegen und statisches Wiegen
- Genauigkeit: 1 - 3 % der Max-Last (dynamisch), 0,5 % (statisch)
- Gewichtserfassung des kompletten Fahrzeugs beim Befahren der Waage
- Set besteht aus zwei Plattformen mit Handgriffen zum leichten Versetzen
- Auffahrkeile integriert oder extern
- Anzeigegerät IT 8000 mit speziell entwickelter Radlastwaagensoftware und Drucker
- Hohe Mobilität, geringe Bauhöhe nur 35 mm
- Nicht eichfähig, Schutzart IP 65

OPTIONEN

- Fernanzeige
- Gummiplatten, aufgeklebt, zum besseren Erfassen von Ballonreifen
- Mehrplattensystem zum statischen Wiegen
- Funkfernbedienung

Abmessungen pro Platte	Wägefläche pro Platte	Wägebereich pro Platte	Wägebereich Achse	Tragkraft pro Platte	Tragkraft Achse
740 x 500 mm	700 x 320 mm	10.000 kg	20.000 kg	15.000 kg	30.000 kg